

Modelos "P" e "M" - Construção indicada para indústria em trabalhos pesados e contínuos com furadeiras de coluna, bancadas, fresadoras, etc.

Tipo	Descrição	Código Anterior	Código Novo	Cap. de fixação (mm)		Encaixe	Ø externo (mm)	Comprimento (mm)		Peso s/chave (kg)	Chave
				(mm)	(pol.)			aberto	fechado		
Acoplamento de rosca	6P 3/8X24	525423	<b>1154705</b>	0,5-6,5	1/64-1/4	3/8"x24	30	42,5	53	0,140	S1
	8P 3/8X24	525427	<b>1154709</b>	0,5-8	1/64-5/16	3/8"x24	34,5	49,5	61	0,190	S2A
	8P 1/2X20	525428	<b>1154710</b>	0,5-8	1/64-5/16	1/2"x20	34,5	49,5	61	0,185	S2A
	10P 1/2X20	525432	<b>1154714</b>	1-10	1/32-3/8	1/2"x20	42,8	59	74	0,355	S2A
	13P 5/8X16	525437	<b>1154718</b>	1-13	1/32-1/2	5/8"x16	52	68,5	87,5	0,640	S3
	16P 5/8X16	526101	<b>1154727</b>	1-16	1/32-5/8	5/8"x16	56,5	80	100,5	0,870	S3
Acoplamento cônico DIN Europeu	4P B10	525418	<b>1154700</b>	0,5-4	1/64-5/32	B10	26	39	47,5	0,090	S1
	6M B10	526102	<b>1154702</b>	0,5-6,5	1/64-1/4	B10	30	43	53	0,125	S1
	6P B12	525421	<b>1154703</b>	0,5-6,5	1/64-1/4	B12	30	47,5	57,5	0,140	S1
	8M B10	526103	<b>1154706</b>	0,5-8	1/64-5/16	B10	30	43,5	53	0,120	S1
	8P B12	525425	<b>1154707</b>	0,5-8	1/64-5/16	B12	34,5	50	60,5	0,210	S2A
	10M B12	525447	<b>1154711</b>	1-10	1/32-3/8	B12	37	50	60,5	0,235	S2A
	10P B16	525430	<b>1154712</b>	1-10	1/32-3/8	B16	42,8	63	77	0,365	S2A
	13P B16	525434	<b>1154715</b>	1-13	1/32-1/2	B16	52	67,5	86	0,620	S3
	16P B16	525439	<b>1154719</b>	1-16	1/32-5/8	B16	56,5	79	98	0,960	S3
	16P B18	525440	<b>1154720</b>	1-16	1/32-5/8	B18	56,5	79	98	0,840	S3
	20P B22	525443	<b>1154723</b>	5-20	3/16-3/4	B22	65	92,5	113,5	1,355	S4
	26P B24	525445	<b>1154725</b>	5-26	3/16-1	B24	80	120	147	2,590	S4
Acoplamento cônico Jacobs Americano	4P J0	525419	<b>1154701</b>	0,5-4	1/64-5/32	J0	26	35	43,5	0,085	S1
	6P J1	525422	<b>1154704</b>	0,5-6,5	1/64-1/4	J1	30	42,5	52,5	0,125	S1
	8P J1	525426	<b>1154708</b>	0,5-8	1/64-5/16	J1	34,5	48	58,5	0,210	S2A
	10P J2	525431	<b>1154713</b>	1-10	1/32-3/8	J2	42,8	59	75,5	0,365	S2A
	13P J6	525435	<b>1154716</b>	1-13	1/32-1/2	J6	52	67,5	86	0,615	S3
	13P J33	525436	<b>1154717</b>	1-13	1/32-1/2	J33	52	67,5	86	0,625	S3
	16P J3	525441	<b>1154721</b>	1-16	1/32-5/8	J3	56,5	79	98	0,815	S3
	16P J6	525442	<b>1154722</b>	1-16	1/32-5/8	J6	56,5	79	98	0,845	S3
	20P J3	525444	<b>1154724</b>	5-20	3/16-3/4	J3	65	82,5	103,5	1,260	S4



Modelos "L" - Construção indicada para aplicação em furadeiras manuais (hobby), e bancada (profissional)

Tipo	Descrição	Código Anterior	Código Novo	Cap. de fixação (mm)		Encaixe	Ø externo (mm)	Comprimento (mm)		Peso s/chave (kg)	Chave
				(mm)	(pol.)			aberto	fechado		
Acoplamento de rosca	10L 3/8"x24-Blister	520371	<b>520371</b>	1,0-10	1/32-3/8	3/8"x24	34	49,5	61	0,220	S2A
	13L 1/2"x20(F)-Blister	525947	<b>525947</b>	1,5-13	1/16-1/2	1/2"x20	42,5	59	74	0,300	S2A
	13L 3/8"x24(F)-Caixa	534438	<b>534438</b>	1,5-13	1/16-1/2	3/8"x24	42,5	59	74	0,300	S2A
	16L 5/8"x16-Blister	534827	<b>534827</b>	3-16	1/8-5/8	5/8"x16	50	75,5	94,5	0,540	S3
	16L 1/2"x20-Caixa	530718	<b>1154662</b>	3-16	1/8-5/8	1/2"x20	50	75,5	94,5	0,540	S3
Acoplamento cônico DIN Europeu	16L B18 - Caixa	520102	<b>1154665</b>	3-16	1/8-5/8	B18	50	75,5	94,5	0,540	S3
	16L B16 - Caixa	528039	<b>1154664</b>	3-16	1/8-5/8	B16	50	75,5	94,5	0,540	S3

(F) - Furação para parafusos de trava.

Tipo	Descrição	S1		S2A		S3		S4	
		Avulsa	Blister	Avulsa	Blister	Avulsa	Blister	Avulsa	Blister
Chave com dentado DIN	p/ mandril	4P / 6M / 6P / 8M		8P / 10L / 10M / 10P / 13L		13P / 16P / 16L		20P / 26P	
	código	<b>1523847</b>		<b>1521582</b>		<b>522381</b>		<b>1523848</b>	
	D (mm)	4		6		8		9	
	L (mm)	30		41		50		75	
	Peso (kg)	0,014	0,020	0,040	0,060	0,060	0,080	0,120	0,140

